

Chamottät

Innehavare/Utfärdat för

Chamotätt Sweden AB

Hidingen, Jonsbro 198, 711 91 Lindesberg

Produktbeskrivning

Chamottät, tätningsmassa för reparation av rökkanaler

Avsedd användning

Tätning av murade rökkanaler för eldstäder som tillförs en värmeeffekt av högst 120 kW.

Handelsnamn

Chamottät

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Skorstenar, Materialegenskaper och beständighet
Skortstenar, täthet

5:4255, 1:a stycket
5:4256

Tillhörande handlingar

Arbetsmetod för chamottätmassa, daterad 2012-03-19.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: daterad 2012-02-09 i avtal 210-12-0068 daterat 2020-03-09, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Chamottät Sweden AB, Lindesberg, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/ Tillverkningsställe	Chamottät Sweden AB, Lindsberg
Produktens typbeteckning	Chamottät
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0139/98
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan /och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 846040.01 från SINTEF
Rapport O100206-147509 från RISE
Produktbeskrivning daterad 1999-01-01

Kommentarer

Tättningsarbetet skall utföras av Chamottät Sweden AB eller av entreprenör med skriftligt tillstånd härtill från Chamottät Sweden AB.

Innan produkten appliceras skall skador och felaktigheter vid t ex bjälklagsgenombång, upplag och fästen först avhjälpas genom särskilda reparationsåtgärder.

Innan tätningssmassan appliceras utförs en invändig besiktning för kontroll av rengöringen mm.

Efter utfört arbete skall ny besiktning och röktrycksprovning utföras, om möjligt efter eldning med full effekt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-08-09.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-11-29.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric